

Fiche technique - Piaggio Beverly 300 hpe	
Moteur	Moteur monocylindre 4 temps High Performance Engine
Cylindrée	278 cm ³
Alésage/Course	75 mm / 63 mm
Puissance max.	19 kW à 8 000 tr/min
Couple maxi	26 Nm à 6 250 tr/min
Distribution	Un seul arbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes
Refroidissement	Liquide
Injection carburant	Injection électronique
Lubrification	Carter humide
Démarrage	Keyless
Boîte de vitesses	Variateur automatique de vitesse CVT avec asservisseur de couple
Embrayage	Centrifuge automatique à sec
Châssis	Structure à berceau simple en tubes d'acier et renforts en tôle emboutie.
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique, course de 100 mm
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique à double effet, réglable en précontrainte sur 5 positions, course de 96,5 mm
Système de sécurité	ABS et ASR
Frein avant	À disque Ø 300 mm, avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	À disque Ø 240 mm, avec étrier flottant à double piston 2
Pneumatique avant	Tubeless 110/70-16"
Pneu arrière	Tubeless 140/70-14"
Longueur	2125 mm
Largeur	800 mm
Hauteur de la selle	812 mm
Empattement	1540 mm
Poids en ordre de marche	185 kg
Contenance réservoir à carburant	12 litres (dont 2 litres de réserve)
Consommation (cycle WMTc)	30,3 km/l
Émissions de CO₂	77 g / km
Homologation	Euro 5
Classification CRIT'AIR	Classe 1